

	REGISTRO RECORD	REVISÃO REVISION 0
CODIGO CODE IAS-RG-0223	FICHA DE SERVIÇOS SERVICE SHEET	PÁGINA PAGE 1/3

Componente Component	O.S W.O	Modelo Model	PN	SN
SPARK		RR300		

Identificação Identification	
Título Title	Ficha Para Registros de Teste da Vela de Ignição Spark Test Sheet

Publicação Publication	Referência Reference	TLN	Data Date
Overhaul Manual- 10W3	74-20-01	TLN02118	Feb, 10/2025 Revision 0
		Conjunto Maior Main Part	
		PN	SN

Teste Aplicável aos Part Numbers Test Applicable to Part Numbers
6877518

Teste da Vela de Ignição Spark Test				
Item Item	Procedimentos Tolerâncias Procedures Serviceable Limits	Resultado Result	Data Date	Executante Performed By
A	Instale o ignitor de faísca no dispositivo de teste do ignitor de faísca 6799850. <i>Install the spark igniter in 6799850 spark igniter test fixture</i>			
B	Conecte o excitador de ignição e o cabo ao ignitor de faísca. <i>Connect the ignition exciter and lead to the spark igniter.</i>			
C	Defina a pressão do ar no dispositivo para 100 psig (690 kPag). <i>Set the air pressure in the fixture at 100 psig (690 kPag).</i>			
D	Aplique uma tensão de entrada variável de 14 a 29 Vcc a um máximo de 1,0 ampere ao excitador. <i>Apply a variable input voltage of 14 - 29 Vdc at a maximum of 1.0 ampere to the Exciter.</i>			
E	Observe o acionamento do ignitor por faísca através da janela de observação do dispositivo. Rejeite o ignitor por faísca se ele não acionar ou acionar de forma irregular. (Não é permitido nenhum falha de ignição.) A taxa normal de saída de faísca do excitador de ignição é a seguinte (Tabela 1): <i>Observe the firing of the spark igniter through the fixture observation window. Reject the spark igniter if it fails to fire or fires at a nonuniform rate. (No misfiring is permitted.) The normal output spark rate of the ignition exciter is as follows (Table 1):</i>			

	REGISTRO <i>RECORD</i>		REVISÃO <i>REVISION</i> 0
CODIGO CODE IAS-RG-0223	FICHA DE SERVIÇOS <i>SERVICE SHEET</i>		PÁGINA <i>PAGE</i> 2/3
<i>Tabela 1</i>			
Input Voltage (vdc)	Max. Input Current (Amperes)	Output Spark Rate (Sparks/Sec)	
14	1.0	4 Minimum	
24	1.0	8 Minimum	
29	1.0	20 Maximum	
Observações <i>Remarks</i>			
Aprovação <i>Approval</i>	Nome <i>Name</i>	Data <i>Date</i>	Assinatura <i>Signature</i>

	REGISTRO <i>RECORD</i>	REVISÃO <i>REVISION</i> 0
CODIGO CODE IAS-RG-0223	FICHA DE SERVIÇOS <i>SERVICE SHEET</i>	PÁGINA <i>PAGE</i> 3/3

<i>DATA (DATE)</i>	<i>MOTIVO DA REVISÃO (REVISION REASON)</i>	<i>NOME (Name)</i>
15/12/2025	Alteração das etapas de serviço devido a revisão do manual	Arthur Castro
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		
MM/DD/AAAA		