

FICHA DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL
DIMENSIONAL INSPECTION SHEET

ORDEM DE SERVIÇO

TEST

PN:	DESCRIÇÃO:	MANUAL:
HTE900060	ENGINE SHUT-OFF VALVE	AMX 41 /20 /10, REV.01 DE DECEMBER 1992.

	PN	DESCRIÇÃO	CRITÉRIO				RESULTADO	DATA	ASSINATURA
FIG. 10.1 .1	10.2.1.8 WEAR LIMITS (FIG.10.1-1) <i>Todas as dimensões são em mm (polegadas)</i>		Dimensões de referência		Dimensões usadas				
			Tamanho	Folga	Tamanho	Folga			
7		DRIVE SPINDLE - DIAMETER	15,86 (0.6245)	0,05 (0.002)		0,09 (0.0035)			
			15,85 (0.6240)						
2		BEARING - DIAMETER		0,01 (0.0005)					
			15,88 (0.625)						
			15,90 (0.626)						
17		BOTTOM SPINDLE - DIAMETER	6,34 (0.2495)	0,04 (0.0015)		0,07 (0.0028)			
			6,32 (0.2490)						
16		BEARING - DIAMETER		0,01 (0.0005)					
			6,35 (0.2500)						
			6,36 (0.2505)						

FICHA DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL
DIMENSIONAL INSPECTION SHEET

ORDEM DE SERVIÇO

TEST

PN: HTE900060	DESCRIÇÃO: ENGINE SHUT-OFF VALVE	MANUAL: AMX 41 /20 /10, REV.01 DE DECEMBER 1992.
------------------	-------------------------------------	---

	PN	DESCRIÇÃO	CRITÉRIO				RESULTADO	DATA	ASSINATURA
FIG. 10.1 .2	10.2.2.4 WEAR LIMITS (FIG.10.1-2) <i>Todas as dimensões são em mm (polegadas)</i>		Dimensões de referência		Dimensões usadas				
			Tamanho	Folga	Tamanho	Folga			
5		SPINDLE	9,46 (0.3725)	0,08 (0.003)		0,11 (0.0045)			
			9,47 (0.3735)						
4 & 7		BEARINGS		0,04 (0.0015)					
			9,53 (0.3750)						
			9,54 (0.3755)						