

FICHA DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL
DIMENSIONAL INSPECTION SHEET

ORDEM DE SERVIÇO

00XXXX/2012-00

PN: HTE9575	DESCRIÇÃO: PRESSURE VENT VALVE	MANUAL: AER.6J15-14HTE1-2/3 DE 30MARCH 1981
--------------------	---------------------------------------	--

	DESCRIÇÃO	CRITÉRIO				RESULTADO	DATA	ASSINATURA
FIG. 3-7. WEAR LIMITS - VALVE		Dimensões de referência		Dimensões usadas				
		Tamanho	Folga	Tamanho	Folga			
ITEN 9, FIG. 3-5	BEARING - Diâmetro interno	14,275mm Max (0,562 in.) 14,250 mm Min (0,561 in.)	0,050 mm (0,002 in.)		0,090 mm (0,0035 in.)			
ITEN 12, FIG. 3-5	DRIVE SPINDLE – Diâmetro externo	14,237mm Max (0,5605 in.) 14,225 mm Min (0,5600 in.)						

FICHA DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL
DIMENSIONAL INSPECTION SHEET

ORDEM DE SERVIÇO

00XXXX/2012-00

PN:	DESCRIÇÃO:	MANUAL:
HTE9575	PRESSURE VENT VALVE	AER.6J15-14HTE1-2/3 DE 30MARCH 1981

DESCRIÇÃO		CRITÉRIO		RESULTADO	DATA	ASSINATURA
FIG. 3-8. WEAR LIMITS - Actuator		Dimensões de referência		Dimensões usadas		
		Tamanho	Folga	Tamanho	Folga	
ITEN 42, FIG. 3-6	Double spur gear shaft - Diâmetro (superior e inferior)	3,95mm Max (0,1559 in.) 3,94 mm Min (0,1557in.)	Max 0,001 Min 0,0003		0,051 mm (0,002 in.)	
ITEN 41, FIG. 3-6	Bearing (superior e inferior) – Diâmetro do furo	3,98mm Max (0,1567 in.) 3,96 mm Min (0,1562in.)	Max 0,025 Min 0,076			
ITEN 17, FIG. 3-6	Quadrant Gear Shaft – diâmetro inferior	9,51mm Max (0,3745 in.) 9,50 mm Min (0,3742in.)	Max 0,001 Min 0,0003		0,038m m 0,0015 in.)	
ITEN 18, FIG. 3-6	Bearing – furo do fundo para o eixo.	9,53mm Max (0,3750 in.) 9,52 mm Min (0,3747in.)	Max 0,025 Min 0,076			